

Auszug mit Stahlboden 200 kg Traglast | 100 % Auszug

Palettenauszüge können in bestehende Palettenregale integriert werden. Die Auszüge werden auf die Traversen gelegt und im hinteren Bereich verschraubt. Der eingelegte Stahlboden ermöglicht es, lose Ware direkt auf den Auszügen zu platzieren. Der Auszug wird fertig montiert geliefert. Ein Befestigungsset ist im Lieferumfang enthalten.

Produktdetails

| | |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Traglast | 200 kg (gleichmäßig verteilt) |
| Auszugtiefe | 100 % |
| Material | Stahl |
| Eigengewicht | 40 kg (Längsauszug) 41 kg (Querauszug) |
| Passend für Regaltiefe | 970 - 1170 mm (Längsauszug) 570 - 770 mm (Querauszug) |
| Ausstattung | Durchgehender Stahlboden Umlaufende Anschlagkante Kugelsicherung im ausgez. Zustand Ziehgriff |
| Stat. Warennummer | 73089098 |
| Verpackungseinheit | 1 Stück |
| Max. Anzahl / Palette | 10 |

Produktvarianten

| Größe (BxTxH) | Auszug | Farbe | Art-Nr. |
|---------------------|--------|----------|-----------|
| 820 x 1.273 x 81 mm | Längs | RAL 5010 | 12105010 |
| 820 x 1.273 x 81 mm | Längs | RAL 7024 | 12107024 |
| 1.220 x 873 x 81 mm | Quer | RAL 5010 | 12105010Q |
| 1.220 x 873 x 81 mm | Quer | RAL 7024 | 12107024Q |

| | | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| TRAGLAST | AUSZUG | FARBE | FARBE | MAX. ANZAHL/ PALETTE |
|  |  |  |  |  |
| 200 | 100 | 5010 | 7024 | 10 |



Voll ausgezogener Palettenauszug



Geschlossener Palettenauszug



Eingebauter Palettenauszug

Auszug mit Stahlboden 200 kg Traglast | 100 % Auszug

Wichtige Sicherheitshinweise

- Das Palettenregal muss sicher im Boden verankert sein. Beachten Sie hier die Montage- und Sicherheitsanweisungen des Regalherstellers!
- Traversen müssen fest mit den Stützpfosten verschraubt werden (mindestens M8er Schrauben)
- Auszugs-Vorrichtungen müssen mit Hilfe der mitgelieferten Bolzen, Muttern, Unterscheiben und Konterplatten gemäß der Montageanleitung befestigt werden
- Je nach unterschiedlichen Auszugs-Modellen und Länge der Traversen muss das Regal min. eine Fachlast gemäß der auf der unten angegebenen Tabelle aufweisen
- Maximale Traglast der Auszugs-Vorrichtungen bei gleichmässig verteilter Last sowie Sicherheitshinweise sind auf den Auszugs-Vorrichtungen angebracht
- Bei mehreren Paletten-Auszügen auf einer Traverse darf immer nur ein Paletten-Auszug pro Traverse ausgezogen sein
- Bei mehreren Ebenen mit Paletten-Auszügen darf immer nur auf einer Ebene ein Paletten-Auszug ausgezogen sein
- Unmittelbar nach der Nutzung des Auszuges muss der Auszug wieder zurückgeschoben werden und es ist sicherzustellen, dass dieser verriegelt ist

Notwendige Fachlast der Traversen

| L = 950 mm 1 Auszug | L = 1.850 mm 2 Auszüge nebeneinander | L = 2.700 mm 3 Auszüge nebeneinander |
|------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|
| 643 kg | 886 kg | 1.129 kg |

Datenblatt, Stand 02.2021

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Alle Werte sind ca.-Angaben.

Bilder zeigen ggf. Zubehör oder weitere Produkte.