

Standard-Palettenauszug 800 kg Traglast | 70 % Auszug

Palettenauszüge können in bestehende Palettenregale integriert werden. Die Auszüge werden auf die Traversen gelegt und im hinteren Bereich verschraubt. Die Beladung kann sowohl vom Staplergang als auch vom Kommissioniergang erfolgen. Der Palettenauszug läuft auf Kugellagern. Der Auszug wird fertig montiert geliefert. Ein Befestigungsset ist im Lieferumfang enthalten.

Produktdetails

Traglast	800 kg (gleichmäßig verteilt)
Auszugstiefe	70 %
Material	Stahl
Eigengewicht	54 kg (Längsauszug) 57 kg (Querauszug)
Passend für Regaltiefe	970 - 1170 mm (Längsauszug) 650 - 850 mm (Querauszug)
Ausstattung	Seitliche Anschlagkanten drehbare Verriegelungsstange Anti-Rutsch-Streifen Hintere Anschlagkante, verschraubt
Stat. Warennummer	73089098
Verpackungseinheit	1 Stück
Max. Anzahl / Palette	8 Stück

Produktvarianten

Größe (BxTxH)	Auszug	Farbe	Art-Nr.
869 x 1.210 x 91 mm	Längs	RAL 5010	18005010
869 x 1.210 x 91 mm	Längs	RAL 7024	18007024
1.269x 890 x 91 mm	Quer	RAL 5010	18005010Q
1.269 x 890 x 91 mm	Quer	RAL 7024	18007024Q

TRAGLAST	AUSZUG	FARBE	FARBE	MAX. ANZAHL/ PALETTE
				
800	70	5010	7024	8



Voll ausgezogener Palettenauszug



Geschlossener Palettenauszug



Eingebauter Palettenauszug

Standard-Palettenauszug 800 kg Traglast | 70 % Auszug

Wichtige Sicherheitshinweise

- Das Palettenregal muss sicher im Boden verankert sein. Beachten Sie hier die Montage- und Sicherheitsanweisungen des Regalherstellers!
- Traversen müssen fest mit den Stützpfeuern verschraubt werden (mindestens M8er Schrauben)
- Auszugs-Vorrichtungen müssen mit Hilfe der mitgelieferten Bolzen, Muttern, Unterscheiben und Konterplatten gemäß der Montageanleitung befestigt werden
- Je nach unterschiedlichen Auszugs-Modellen und Länge der Traversen muss das Regal min. eine Fachlast gemäß der auf der unten angegebenen Tabelle aufweisen
- Maximale Traglast der Auszugs-Vorrichtungen bei gleichmässig verteilter Last sowie Sicherheitshinweise sind auf den Auszugs-Vorrichtungen angebracht
- Bei mehreren Paletten-Auszügen auf einer Traverse darf immer nur ein Paletten-Auszug pro Traverse ausgezogen sein
- Bei mehreren Ebenen mit Paletten-Auszügen darf immer nur auf einer Ebene ein Paletten-Auszug ausgezogen sein
- Unmittelbar nach der Nutzung des Auszuges muss der Auszug wieder zurückgeschoben werden und es ist sicherzustellen, dass dieser verriegelt ist

Notwendige Fachlast der Traversen

L = 950 mm 1 Auszug	L = 1.850 mm 2 Auszüge nebeneinander	L = 2.700 mm 3 Auszüge nebeneinander
1.974 kg	2.828 kg	3.682 kg

Datenblatt, Stand 02.2021

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Alle Werte sind ca.-Angaben.

Bilder zeigen ggf. Zubehör oder weitere Produkte.