

## Schwerlast-Palettenauszug 1.000 kg Traglast | 100 % Auszug

Palettenauszüge können in bestehende Palettenregale integriert werden. Die Auszüge werden auf die Traversen gelegt und im hinteren Bereich verschraubt. Die Beladung kann sowohl vom Staplergang als auch vom Kommissioniergang erfolgen. Der Auszug wird fertig montiert geliefert. Ein Befestigungsset ist im Lieferumfang enthalten.

### Produktdetails

Traglast	1.000 kg (gleichmäßig verteilt)
Auszugstiefe	100 %
Material	Stahl
Eigengewicht	98 kg
Passend für Regaltiefe	970 - 1220 mm
Ausstattung	Seitliche Anschlagkanten Anti-Rutsch-Streifen Hintere Anschlagkante, verschraubt mit Griff
Stat. Warennummer	73089098
Verpackungseinheit	1 Stück
Max. Anzahl / Palette	5 Stück

### Produktvarianten

Größe (BxTxH)	Griff	Auszug	Farbe	Art-Nr.
880 x 1.260 x 202 mm	A	Längs	RAL 5010	10105010
884 x 1.260 x 202 mm	B	Längs	RAL 5010	10155010
880 x 1.260 x 202 mm	A	Längs	RAL 7024	10107024
884 x 1.260 x 202 mm	B	Längs	RAL 7024	10157024

Griffvariante A = Ziehgriff, 200 mm Länge B = Easy Action Griff, 330 mm Länge



Palettenauszug mit Ziehgriff



Geschlossener Palettenauszug mit Ziehgriff



Palettenauszug mit Easy Action Griff



Geschlossener Palettenauszug mit Easy Action Griff



Eingebauter Palettenauszug mit Easy Action Griff

TRAGLAST	AUSZUG	FARBE	FARBE	MAX. ANZAHL/ PALETTE
1000	100	5010	7024	5

# Schwerlast-Palettenauszug

## 1.000 kg Traglast | 100 % Auszug

### Wichtige Sicherheitshinweise

- Das Palettenregal muss sicher im Boden verankert sein. Beachten Sie hier die Montage- und Sicherheitsanweisungen des Regalherstellers!
- Traversen müssen fest mit den Stützpfosten verschraubt werden (mindestens M8er Schrauben)
- Auszugs-Vorrichtungen müssen mit Hilfe der mitgelieferten Bolzen, Muttern, Unterscheiben und Konterplatten gemäß der Montageanleitung befestigt werden
- Je nach unterschiedlichen Auszugs-Modellen und Länge der Traversen muss das Regal min. eine Fachlast gemäß der auf der unten angegebenen Tabelle aufweisen
- Maximale Traglast der Auszugs-Vorrichtungen bei gleichmässig verteilter Last sowie Sicherheitshinweise sind auf den Auszugs-Vorrichtungen angebracht
- Bei mehreren Paletten-Auszügen auf einer Traverse darf immer nur ein Paletten-Auszug pro Traverse ausgezogen sein
- Bei mehreren Ebenen mit Paletten-Auszügen darf immer nur auf einer Ebene ein Paletten-Auszug ausgezogen sein
- Unmittelbar nach der Nutzung des Auszuges muss der Auszug wieder zurückgeschoben werden und es ist sicherzustellen, dass dieser verriegelt ist

### Notwendige Fachlast der Traversen

L = 950 mm 1 Auszug	L = 1.850 mm 2 Auszüge nebeneinander	L = 2.700 mm 3 Auszüge nebeneinander
3.098 kg	4.196 kg	5.294 kg

Datenblatt, Stand 02.2021

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Alle Werte sind ca.-Angaben.

Bilder zeigen ggf. Zubehör oder weitere Produkte.

Seite 2/2